

DE GOUDSE SCHOUWBURG

GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFO

Capaciteit

Aantal zitplaatsen: 813 stoelen

Speciale blokkades:

orkestbak 58 stoelen (rij 1 m 3)

FOH-positie 10 stoelen (rij 15 en 16, stoelen 23 tm 27)

Laad- en losruimte

De Goudse Schouwburg heeft een laad- en losruimte die gebruikt wordt voor beide zalen. Gebruik anders dan aangegeven is niet toegestaan.

Voor de grote zaal is een perron voorzien voor 1 trailer. Een leveler is aanwezig, evenals een goederenheffer om het souterrain (kleedkamers) te bereiken. De opening richting toneel is 3,04m breed en 2,94m hoog.

Het is mogelijk om een elektrische trailer binnen te laden.

Hiervoor is een vrije 63Amp groep beschikbaar in de nabijheid van de laad en los.

Wij beschikken niet over verlopen en laadkabels.

Informeer bij de techniek voor de beschikbaarheid.

NB: *Het is niet toegestaan om personenauto's in de laad- en losruimte te parkeren, tenzij anders is afgesproken.*

Er zijn geen uitrijdkaarten, vergunningen of gratis parkeerplaatsen beschikbaar.

Kleedkamers

Begane grond	2 x 3 personen
Souterrain	1 x 20 personen
	2 x 9 personen
	2 x 5 personen
	1 x 8 personen

Wasmachine en droger zijn aanwezig, maar zijn ook door ons in gebruik. Aansluiten eigen machines toegestaan op aanwijzing personeel Goudse Schouwburg.

Overig algemeen

Beide zalen maken gebruik van de volgende instrumenten:

Steinway D-274 concertvleugel (442Hz)

Yamaha C6 vleugel (440Hz)

Yamaha staande piano (442Hz)

Stemming (Hz) van deze instrumenten wordt niet gewijzigd.

Verder zijn aanwezig	60 orkeststoelen
	40 lessenaars (zonder verlichting!)
	30 praktikabels

Krachtstroom

Zowel links als rechts op toneel zijn de volgende aansluitingen aanwezig:

2 x 125A (NB: geen verlenging aanwezig!)

2 x 63A

1 x 16A

Geluid

Meyer geluidsset (UPQ en HP sub) met Galileo 616 aansturing

Minimax monitoring

Diverse mengtafels, mics en randapparatuur beschikbaar voor beide zalen. Graag contact opnemen indien de wens is hier gebruik van te maken.

Licht

ETC ION xe 20

Losse spots	Robe T11 profile	5
	Robe T1 profile	7
	Robe Ledbeam 350	12
	Robe Ledbeam 150	12
	Robe Parfect 150	18

NB: alle aanwezige armaturen zijn LED. Tungsten armaturen zijn niet meer in huis, dimmerkringen nog slechts zeer beperkt beschikbaar. Aansturing van ons netwerk kan middels sACN of via onze ETC Puck (enkele dmx "huis"lijn). Patchlijst is op aanvraag beschikbaar.

Trekkenwand

TNM

Kaphoogte	18.70m
Onderlinge trekastand	20cm
Roedelengte (tenzij anders vermeld)	20,20m
Maximaal laadgewicht	500kg
Maximale puntbelasting	250kg

Decortrek	67
Zijtrek (13,40m)	4
Sluier trek (18m)	1
Zaaltrek (13m, 750kg)	1
Kettingtakels (toneel)	8

1000kg, op kraanbaan met traverse	
Punttrek	2
250kg	

Kettingtakels (zaal boven orkestbak)	6
1000kg, kraanbaan met traverse	

Afstopping	
Poten 10m	6 paar
Fries 3m	4
Fries 5m	2
Operafolie (20m x 10m)	1
Fond zwart (19m x 10m)	1
Tussenfond zwart (18m x 10m)	1
Gaas zwart (20m x 10m)	1

AV

Projectiescherm (7x5)	1
-----------------------	---

Diverse randapparatuur aanwezig maar in gebruik voor beide zalen. Graag contact opnemen indien de wens is hier gebruik van te maken. NB: aan het gebruik hiervan zijn kosten verbonden.